

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

# QI353 SANDVIK

### KEY FACTS

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Aufgabeöffnung: | max. 1.170 x 730 mm                |
| Leistung:       | max. 400 t/h                       |
| Gewicht:        | 45,5 Tonnen (ohne Nachsieveinheit) |

### STANDARD AUSSTATTUNG

- Vibrations-Vorabsiebung
- Trichtervertreibung für Radladerbeschickung
- Plattenbandaufgeber
- Untere Abzugsrinne zum Schutz der Bänder
- hydraulische Stützfüße
- Dieselbetankungspumpe (elektrisch)
- Wasserbedüsung-Anlage
- hydraulische Wasserpumpe
- Staubschutzhüllen Hauptförderband
- klappbares Hauptband
- Feinkornband
- Überbandmagnet
- Sicherungsleine an allen Austragsbändern
- Werkzeugkasten
- Lichtmast und Motorraumbeleuchtung
- Funkfernbedienung für Kettenlaufwerk
- My-Fleet Telematik-System

### KURZBESCHREIBUNG

Der QI353 ist der vielseitigste mobile Prallbrecher seiner Klasse auf dem Markt. Er bietet mehr Nutzungszeit als jeder andere. Entwickelt mit der marktführenden Prisec-Technologie von Sandvik, die in primären und sekundären Anwendungen eingesetzt werden kann.

### SONDERAUSSTATTUNG

- angehängte Nachsieveinheit als Doubledeck
- Bandwaage

